

Calefactor de pared

## RCMB 27

Código: 935064000

Modelo Taurus: FHD2002

EAN13: 8414234350640



### Título:

Taurus RCMB 27 – Calefactor IP22 apto para baños. 2000W. 2 potencias. Termostato de 10 a 49°C. Indicador de temperatura. Temporizador 24h. Programable. Temporizador 24h. Hasta 20m2. Blanco

### Descripción:

Calefactor de pared apto para baños, potente y totalmente programable. Cuenta con temporizador 24h, regulador de temperatura y programación diaria y semanal. Con 2000W de potencia que alcanzan la temperatura ideal al instante.

Calefactor con dos niveles de calefacción, función ventilador y lamas orientables para que puedas disfrutar de él todo el año. Regula la temperatura deseada y el calefactor RCMB27 se pondrá en marcha para conseguirla en el mínimo tiempo. Una vez alcanzada, se desconectará automáticamente, volviéndose a conectar si la temperatura vuelve a bajar, para así mantener un ambiente estable. Gracias a su indicador de temperatura ambiente podrás controlar a qué temperatura se encuentra tu estancia en todo momento.

Para facilitar al máximo su uso y con una visión de ahorro energético, el calefactor de pared RCMB27 cuenta con un sistema de programación. Podrás programar su funcionamiento de forma diaria o semanal y hacer uso de su temporizador 24 horas. Todo, a través de su control remoto. Además, cuenta con la función Ventana abierta, con la cuál se puede ventilar la habitación sin problema o evitar despistes. Esta función cuenta con un sensor que detecta cuando hay alguna ventana abierta en la habitación y así el calefactor se desconecta automáticamente. Ideal para ahorrar energía.

El calefactor RCMB27 es totalmente apto para espacios húmedos, diseñado para poder ser usado en baños u otros espacios con humedad con la total seguridad gracias a su protección IP22.

### Principales argumentos de .venta:

- CALEFACTOR APTO PARA BAÑOS. Protección IP22 para su uso en espacios húmedos. RCMB27 es ideal para climatizar tu baño.
- 2000W. Calefactor de pared potente con 2000W de máxima potencia y 2 intensidades de calor más función ventilador. Alcanza la temperatura deseada rápidamente. Indicador para áreas de hasta 20m2. Cuenta con lamas oscilantes.
- PROGRAMABLE. Con control remoto, indicador de temperatura ambiente y termostato ajustable hasta 49°C para elegir la temperatura deseada. Se conecta y desconecta para mantener una temperatura estable. También se puede programar el funcionamiento del calefactor de forma diaria y semanal. Con temporizador 24h.
- SENSOR VENTANA ABIERTA. Función con inteligente sensor que detecta si hay una ventana abierta y se apaga automáticamente para un ahorro de energía.

- CALEFACTOR DE PARED. Calefactor de posición mural de 530 x 180 mm, incluye todo el kit necesario de instalación. Instalación fácil. Cuenta con lamas oscilantes para un mejor repartimiento del calor, con opción de ser activadas o no.

#### Características:

- 2000 W
- 2 intensidades de calor: 1000-2000w
- Termostato digital ajustable 10-49°C
- Sensor “ventana abierta”
- Display digital
- Indicador de temperatura ambiente
- Posición mural (con kit instalación)
- Temporizador 24h
- Función ventilador
- Programador diario y semanal
- Indicado para un área de 20m2
- Control remoto
- IP22, apto para baños.
- Función lamas oscilantes
- Protección anti calentamiento
- Tamaño de producto: 530x180mm

#### Accesorios:

-

#### Acabados del producto:

- Color principal: Blanco
- Color secundario: Plateado

#### Código EAN:



## Datostécnicos / Technical data / Technical Information / Information technique

<b>Potencia (W) / Potência (W)</b> Wattage (W) / Puissance (W)	<b>2000</b>	<b>Tensión (V) / Voltagem (V)</b> Voltage (V) / Tension (V)	220-240
<b>Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)</b> Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)	<b>50/60</b>	<b>Tipo de clavija / Tipo de ficha</b> Type of plug / Type de bouchon	JT002 / B /EUROPE TYPE F
<b>Longitud del cable (cm) / Comprimento do cabo (cm)</b> Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)			150

## Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique

<b>Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /</b> Units per delivery pack / Uds. Nb de colis	4
<b>Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)</b> Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)	10.7
<b>Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)</b> Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)	57.5x32.0x47.0
<b>Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade</b> Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)	56.5x15.3x23
<b>Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)</b> Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)	55x18.7x12.5
<b>Peso producto (kg) / Peso produto (kg)</b> Product weight (kg) / Poids du produit (kg)	2.35